

DVR 16 Canais



TSDVR16PRO-II-500

O DVR TSDVR16PRO-II-500 é um gravador digital de design elegante que permite captar e armazenar imagens de 16 câmaras.

O seu inovador modo de compressão MPEG-4, permite armazenar imagens num pequeno espaço de disco, sem que tal signifique perda significativa de qualidade.

O TSDVR16PRO-II-500 permite a visualização em tempo real de imagens.

Das diversas funções, destacam-se a detecção de movimento, e as entradas e saídas de alarmes .

A possibilidade de armazenar imagens até 500Gb, fazem com que este DVR se possa enquadrar nas mais diversas situações.

Características Principais:

- .Modo de Compressão: MPEG-4***
- .Modo de Gravação: Até 200 frames por segundo***
- .Resoluções ao vivo: NTSC:720x576/Pal:720x576***
- .Resoluções em gravação: 720x576;720X288;360X288(Pal)***
- .Modo de Comunicação: RS485 (Pelco-D&P, Visage Fastrax)***
- .Backup: 500 Gb (permite ampliações até 2TB)***
- .Alimentação: 12Vdc***

Especificações Técnicas

Modelo	TSDVR16PRO-II-500
Compressão	Mpeg-4
Modo Visualização	Até 400fps
Resolução ao Vivo	Pal(720X576)/NTSC(720X480)
Entrada vídeo	1V p-p, BNC conector x16
Saída vídeo	1V p-p, BNC conector x1
Saída Audio	RCA conector x 1
Entrada Alarme	16
Saída Alarme	1
Modo de Alarme	Motion Detection Pre Event Set time Post Event Set time
Network	10/100M Lan, Wan, ADSL, IP Networking
Armazenamento	USB Network backup CD-R externo
Resolução Gravação	720x576(50fps) 720x288(100fps); 360X288(200fps)
Disco	500GB
Alimentação	12Vdc
Temperatura	0° a 40°
Humidade	De 5% a 85%. Não condensada

Notas:

- 1- Cabos mal ligados ou danificados, podem danificar o equipamento.**
- 2- Não expor o DVR a temperaturas extremas.**
- 3- Não tentar abrir e/ou reparar o DVR, já que pode danificá-lo e perder a sua garantia.**

Especificações sujeitas a alterações